

Etiquetas Básicas (Estructura HTML)			
Etiquetas	Atributos	Valores	Descripción
<HTML> </HTML>	-	-	Inicio y final del documento html
<HEAD> </HEAD>	-	-	Información general del documento html
<TITLE> </TITLE>	-	-	Título del documento. Visible en la barra del navegador
<BODY> </BODY>	text link alink vlink bgcolor	Color Hexadecimal (ejemplo: #000000)	Inicio y final del cuerpo del documento. Lo que se ve en el navegador.
	topmargin (IE) leftmargin (IE) marginheight marginwidth	Tamaño en pixels (ejemplo: 10px)	
	background	Archivo de imagen	
	bgproperties (IE)	Fixed	

Formato de Presentación			
Etiquetas	Atributos	Valores	Descripción
 	-	-	Estilo Negrita
<I> </I>	-	-	Estilo Cursiva (italica)
<U> </U>	-	-	Estilo Subrayado
<S> </S>	-	-	Estilo Tachado (Strike)
_{ }	-	-	Estilo Subíndice
^{ }	-	-	Estilo Superíndice
<TT> </TT>	-	-	Estilo Anchura Fija (mismo espacio cada letra)
 	face	Nombre de Fuente (ejemplo: Arial)	Formateo de la fuente. (BASEFONT)
	size	Tamaño (1-7) (ejemplo: 5)	
	color	Color Hexadecimal (ejemplo: #000000)	
<PRE> </PRE>	-	-	Preformateado (tal y como se escribe)
<CENTER> </CENTER>	-	-	Alineación centrada
<BLINK> </BLINK>	-	-	Intermitencia
<MARQUEE> </MARQUEE>	-	-	Marquesina

Definición Estructural			
Etiquetas	Atributos	Valores	Descripción
<Hx> </Hx>	align	left center right	Encabezados (x = n° entre 1 y 6)
<P> </P>	align	left center Right justify	Párrafo
<DIV> </DIV>	align	left center Right justify	División, bloque
 	Clear (texto alrededor img.)	left right all	Salto de línea
<HR>	size	Ancho en píxel o % (ej. 100px – 40%)	Línea horizontal
	width	Alto en pixels (ejemplo: 10px)	
	align	left center right	
	noshade	-	
<BLOCKQUOTE> </BLOCKQUOTE>	-	-	Sangría (margenes)
<BIG> </BIG>	-	-	Tamaño fuente mayor
<SMALL> </SMALL>	-	-	Tamaño fuente menor
 	-	-	Estilo Énfasis (Habitualmente Cursiva)
 	-	-	Estilo Énfasis Fuerte (Habitualmente Negrita)
<CITE> </CITE>	-	-	Estilo Cita (Habitualmente Cursiva)
<ADRESS> </ADRESS>	-	-	Estilo Dirección
<ABBR> </ABBR>	-	-	Estilo Abreviatura
<ACRONYM> </ACRONYM>	-	-	Estilo Acrónimo
<CODE> </CODE>	-	-	Estilo Código
<SAMP> </SAMP>	-	-	Estilo Salida Simple
<VAR> </VAR>	-	-	Estilo Variable

Formato de Listas			
<i>Etiquetas</i>	<i>Atributos</i>	<i>Valores</i>	<i>Descripción</i>
 	type (aplicados a UL)	disk circle square	Lista no numerada (viñetas, no ordenada)
 	type (aplicados a OL)	1 i A a	Lista numerada (ordenada)
	start (aplicados a OL)	Carácter Inicial	
<DL> <DT></DT> <DD></DD> </DL>	-	-	Lista de Definiciones

Vínculos			
<i>Etiquetas</i>	<i>Atributos</i>	<i>Valores</i>	<i>Descripción</i>
<A> 	href	(archivo html) (#ancla) (URL, http://www...) (mailto:email)	Establece un vínculo o enlace
	title	(Texto Emergente)	
	target	_blank _parent _top _self	
<A> 	name	(nombre del ancla)	Establece un punto de anclaje

Imágenes			
<i>Etiquetas</i>	<i>Atributos</i>	<i>Valores</i>	<i>Descripción</i>
	src	(archivo imagen)	Inserta una imagen
	width	Ancho en píxels o % (ej. 100px – 40%)	
	height	Alto en píxels o % (ej. 100px – 40%)	
	hspace	Espacio Vertical (ej. 10px)	
	vspace	Espacio Horizontal (ej. 10px)	
	border	Tamaño en píxels (ej. 10px)	
	title	Título Emergente	
	alt	Texto Alternativo	
	align	top middle bottom left right	

Tablas			
Etiquetas	Atributos	Valores	Descripción
<TABLE> </TABLE>	width	Ancho en píxeles o % (ej. 100px – 40%)	Inserta una tabla. Debe encerrar etiquetas de filas (<tr>) y celdas (<td>).
	height	Alto en píxeles o % (ej. 100px – 40%)	
	border	Tamaño borde exterior (ej. 10px)	
	cellspacing	Espaciado entre Celdas (ej. 5)	
	cellpadding	Relleno de Celdas (ej. 5)	
	bgcolor	Color Hexadecimal (ejemplo: #000000)	
	bordercolor (IE)	Color Hexadecimal (ejemplo: #000000)	
	background	(archivo imagen)	
	align	left center right	
<CAPTION> </CAPTION>	align	left center right	Título de la tabla
<TR> </TR>	align	left center right	Inserta una fila dentro la tabla. Debe encerrar etiquetas de celdas (<td>)
	valign	top middle bottom	
	bgcolor	Color Hexadecimal (ejemplo: #000000)	
	bordercolor (IE)	Color Hexadecimal (ejemplo: #000000)	
	background	(archivo imagen) (no recomendable)	
<TD> </TD>	align	left center right	Inserta una celda dentro de la fila
	valign	top middle bottom	
	width	Ancho en píxeles o % (ej. 100px – 40%)	
	height	Alto en píxeles o % (ej. 100px – 40%)	
	bgcolor	Color Hexadecimal (ejemplo: #000000)	
	bordercolor (IE)	Color Hexadecimal (ejemplo: #000000)	
	background	(archivo imagen) (no recomendable)	
	nowrap	-	
	colspan	Nº columnas abarcadas (ej. 2)	
	rowspan	Nº columnas abarcadas (ej. 2)	
<TH> </TH>	Los mismos que <TD>	Los mismos que <TD>	Inserta celda cabecera (negrita y centrado)

Formularios			
Etiquetas	Atributos	Valores	Descripción
<FORM> </FORM>	action	mailto:email	Define un formulario (Solo se indican etiquetas y atributos necesarios para mandar emails)
	method	post	
	enctype	text/plain	
	name	Nombre del Formulario	
<INPUT>	type	text password	Define un campo Text o Password dentro del Form
	name	Nombre del Campo	
	maxlength	Nº (Máximo de caracteres)	
	size	Nº (Ancho en caracteres)	
	value	Valor Inicial (contenido del campo)	
<INPUT>	type	radio checkbox	Define un casilla de opción o una casilla de verificación del Form
	name	Nombre del Campo (si es radio el mismo para todos)	
	value	Valor	
	checked	-	
<INPUT>	type	submit reset image	Define un botón de enviar, o limpiar el formulario.
	name	Nombre del Boton	
	value	Valor (texto del botón)	
	src	Ruta de la imagen (solo para el tipo image)	
<INPUT>	type	hidden	Define un campo oculto
	name	Nombre del Campo	
	value	Valor (contenido del campo)	
<TEXTAREA> </TEXTAREA>	name	Nombre del Campo	Define un área de texto. Se utiliza cuando hay que insertar gran cantidad de texto.
	rows	Nº de Filas	
	cols	Nº de columnas (ancho en caracteres)	

</SELECT> <OPTION> Texto Opción </OPCION> </SELECT>	Name (aplicado a <select>)	Nombre del Campo	Define una lista desplegable o una lista de selección (para esta aplicar size)
	Size (aplicado a <select>)	Altura (para lista no desplegable)	
	multiple (aplicado a <select>)	-	
	value (aplicado a <option>)	Valor (contenido del campo)	
	selected (aplicado a <option>)	-	

Frames (Marcos)			
Etiquetas	Atributos	Valores	Descripción
<FRAMESET> </FRAMESET>	rows	Valor numérico o % (ejemplo rows=10%,*,10%)	Especifica el número de frames. Debe ir dentro del <HEAD>
	cols	Valor numérico o % (ejemplo cols=*,10)	
	frameborder	yes no	
	border	Valor numérico	
	bordercolor	Color Hexadecimal (ejemplo: #000000)	
<FRAME> </FRAME>	src	(página html)	Define un frame. Debe ir dentro del <FRAMESET>
	name	nombre del frame	
	noresize	-	
	scroll	yes no auto	
<NOFRAME> <body></body> </NOFRAME>	-	-	Alternativa para navegadores que no soportan frames. Debe ir dentro del <HEAD>